

Link do produktu: <https://carboncenter-sklep.pl/rura-z-wlokna-bazaltowego-20x18x1000-mm-prepreg-winding-p-857.html>

Rura z włókna bazaltowego 20x18x1000 mm (prepreg winding)

Cena brutto	268,03 zł
Cena netto	217,91 zł
Numer katalogowy	Basalt2018
Średnica zewnętrzna	20 mm
Grubość ścianki	1 mm
Długość	1000 mm
Powierzchnia	szlifowana i lakierowana na czarno
Materiał	włókno bazaltowe
Technologia	Prepreg winding

Opis produktu

Rura z włókna bazaltowego 20x18x1000 mm (prepreg winding).

Rura wykonana w technologii Prepreg Winding, z najwyższej jakości włókien bazaltowych oraz żywicy epoksydowej, przeznaczona do profesjonalnych zastosowań. Rury z włókna bazaltowego są sztywniejsze od prętów z włókna szklanego, natomiast mniej sztywne niż rury z włókna węglowego.

Moduł Younga dla rur z włókna bazaltowego jest najbardziej zbliżony do modułu Younga aluminium, którego będzie najwierniejszym odpowiednikiem przy zachowaniu mniejszej masy. Dużym atutem włókna bazaltowego jest jego bardzo wysoka wytrzymałość na rozciąganie wynosząca 1700 MPa.

Powierzchnia rury jest szlifowana i lakierowana na czarno.

Produkt ten spełni nie tylko najwyższe oczekiwania mechaniczne, lecz także estetyczne.

Technologia Prepreg Winding



W tym procesie produkcyjnym wykorzystywane są tkaniny nasączone żywicą, tak zwane "prepregi". Do produkcji tą metodą wykorzystujemy 2 rodzaje żywicy: epoksydową lub fenolową. Tkaniny są nawijane na rdzeń, dzięki któremu uzyskiwana jest średnica wewnętrzna. Średnica zewnętrzna jest uwarunkowana grubością nakładanego materiału. Gotową rurę w dalszych procesach można szlifować i lakierować na dowolny kolor.

Zaletą tej metody jest możliwość indywidualnego komponowania rury zarówno pod względem wytrzymałościowym jak i wykończenia powierzchni. Indywidualne zamówienia na rury do specjalnych zastosowań przyjmowane są po kontakcie z naszą firmą.

Możliwa obróbka

Do cięcia rury najlepiej jest wykorzystywać piły pokryte posypką diamentową z chłodzeniem wodą. Do jednorazowych, nieprecyzyjnych cięć można użyć szlifierki kątovej. Podczas wszystkich prac obróbkowych prosimy o zachowanie zasad BHP a podczas cięcia bez chłodzenia należy pamiętać o masce przeciwpyłowej.

Ogólne właściwości rury ze względu na przeznaczenie/obciążenie.

 Zginanie	 Ściskanie	 Skręcanie
 Dobrze	 Dobrze	 Dobrze

Jeśli potrzebują Państwo produktu spełniającego wyższe wymagania wytrzymałościowe prosimy o kontakt.

Tabela informacji podstawowych

Technologia produkcyjna:	Prepreg winding
Gęstość kompozytu:	2,2 g/cm ³
Średnica zewnętrzna:	20 mm
Średnica wewnętrzna:	18 mm
Grubość ścianki:	1 mm
Długość:	1000 mm
Tolerancja średnicy zewnętrznej:	± 0,15 mm
Waga:	131 g
Powierzchnia:	Szlifowana i lakierowana (na czarno)
Temperatura graniczna pracy:	100° C
Moduł Younga:	60 GPa

Powyższe dane techniczne mają charakter uogólniony. Carbon Center S.C. nie ponosi za nie odpowiedzialności prawnej, gdyż rzeczywiste produkty

mogą posiadać własności odbiegające od podanych.